



汉克通用锂基润滑脂EP

Hank General Purpose Lithium Lubricating Grease EP

等级: NLGI 0 / 00 / 000 / 1 / 1.5 / 2 / 3

本产品是以天然脂肪酸锂皂稠化优质高粘度基础油, 并加入防锈剂、抗氧剂及多种极压抗磨添加剂精制而成。

性能特征

良好的氧化安定性、机械安定性, 使用过程不会变稀;

良好的抗水、防腐、防锈性能;

良好的极压、抗磨性, 能延长设备使用寿命;

本产品完全可替代钙基脂、钠基脂、钙钠基脂。

使用温度: -20~120°C

产品应用

适用于各种设备的滚动轴承、滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。

其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。

本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。

在贮运中严防水分和杂质的混入。

技术指标							
NLGI等级	0	00	000	1	2	3	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	160	160	320	160	160	220	GB/T265
锥入度	355~385	400~430	445~475	310~340	265~295	220~250	GB/T3536
颜色	棕色	棕色	棕色	棕色	棕色	棕色	目测
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096
滴点°C					180	180	GB/T 4929

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598