



汉克极压复合锂基润滑脂HD Hank EP Complex Lithium Lubricating Grease HD

等级: NLGI 0 / 00 / 000 / 1 / 1.5 / 2 / 3

本产品是以天然脂肪酸锂皂稠化优质高粘度基础油, 并加入多种极压抗磨添加剂及高温材料精制而成。适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、水泵等摩擦部位的润滑;

性能特征

- 卓越的极压抗磨性能及抗冲击重负荷能力, 可满足重载汽车轮毂轴承的润滑;
- 卓越的耐高温性、高温粘附性及抗漏失能力, 使用寿命超长, 有效延长换脂周期;
- 卓越的抗水、防锈和防腐蚀性能, 能有效延长设备使用寿命;
- 使用温度: -30~180°C

产品应用

适用于各种设备的滚动轴承、滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。

其他说明

- 使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。
- 本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。
- 在贮运中严防水分和杂质的混入。

技术指标							
NLGI等级	0	00	000	1	2	3	实验方法
运动粘度 (40°C) mm ² /s	160	160	320	160	160	220	GB/T265
锥入度	355~385	400~430	445~475	310~340	265~295	220~250	GB/T3536
颜色	棕色	棕色	棕色	棕色	棕色	棕色	目测
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096
滴点°C					280	280	GB/T 4929

英国汉克石油国际有限公司
汉克润滑油科技(东莞)有限公司
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号
<https://www.hankoil.net>
服务热线: 400-716-2598