



## 汉克极压二硫化钼复合锂基润滑脂HD

Hank EP Molybdenum Disulfide Complex Lithium Lubricating Grease HD

### 等级: NLGI 0 / 00 / 000 / 1 / 1.5 / 2 / 3

本产品是以天然脂肪酸锂皂稠化优质高粘度基础油, 并加入二硫化钼固体润滑剂及多种极压抗磨添加剂和高温材料精制而成。适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重载卡车等车辆的轮轴承、底盘、水泵等摩擦部位的润滑;

### 性能特征

卓越的极压抗磨性能及抗冲击重负荷能力, 可满足重载汽车轮毂轴承的润滑;

卓越的耐高温性、高温粘附性及抗漏失能力, 使用寿命超长, 有效延长换脂周期;

卓越的抗水、防锈和防腐蚀性能, 能有效延长设备使用寿命;

使用温度: -30~180°C

### 产品应用

适用于各种设备的滚动轴承、滑动轴承及其它摩擦部位的润滑。

### 其他说明

使用中应防止杂质混入, 以免影响使用效果。

本产品不得与其它油品混合使用。本产品应密封储存。

在贮运中严防水分和杂质的混入。

技术指标							
NLGI等级	0	00	000	1	2	3	实验方法
运动粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	320	320	320	320	320	320	GB/T265
锥入度	355~385	400~430	445~475	310~340	265~295	220~250	GB/T3536
颜色	灰黑色	灰黑色	灰黑色	灰黑色	灰黑色	灰黑色	目测
腐蚀 (铜片100°C, 3h)	合格	合格	合格	合格	合格	合格	GB/T5096
滴点°C					280	280	GB/T 4929

英国汉克石油国际有限公司  
汉克润滑油科技(东莞)有限公司  
深圳总部: 中国·深圳龙华区龙华大道梅陇苑1单元1506室  
工厂地址: 中国·东莞市塘厦镇龙背岭鸿运路58号  
<https://www.hankoil.net>  
服务热线: 400-716-2598